BG



3x MIT SYSTEM / TROIS FOIS UNE SYSTÉME

BG 1000	**Arbeitsbreite** *Largeur de travail*	1000 mm
	Arbeitstiefe 500 mm *Profondeur de réglage de la butée*	500 mm
	Kantungen mit 2 Arbeitsräften *Mise en œvre par 2 compangnos*	
BG 500	**Aufkantbreite** *Largeur de travail*	500 mm
	Arbeitstiefe *Profondeur de réglage de la butée*	500 mm
	Kantungen mit 1 Arbeitskraft *Mise en œvre par 1 compangnos*	
BG 300	*Arbeitsbreite* *Largeur de travail*	300 mm
	Arbeitstiefe *Profondeur de réglage de la butée*	340 mm

3 times a system

BG 1000	*jawwidth* *jawdepth* *handled by 2 operators*	39,50 inch 19,75 inch
BG 500	*jawwidth* *jawdepth* *handled by 2 operators*	19,75 inch 19,75 inch
BG 300	*jawwidth* *jawdepth*	11,85 inch 13,43 inch

Blechbiegegeräte BG 1000, 500, 300

Plieuse bordeuse manuelle *Sheet-bending jaws*

BG 1000 **ART.-NR. 101** / BG 500 **ART.-NR. 102** / BG 300 **ART.-NR. 103**


Dicht, da ohne Naht biegen Sie mit diesen drei Geräten Bandbleche in unbegrenzter Länge schnell und sauber direkt auf der Baustelle. Problemlos lassen sich Kasten- und Kehlrinnen, hohe Maueraufkantungen, Maueranschlüsse, Bordkanten u.v.m. herstellen.

BG 1000 **ART. N° 101** / BG 500 **ART. N° 102** / BG 300 **ART. N° 103**

Des chéneaux, noues, couvertines, bandes de rive... étanches parce que sans raccord, sont réalisés proprement d'un seul tenant directement sur chantier. Ces 3 appareils permettent un façonnage sans problème, par pliage de feuilles longues obtenues à partir de bobineaux.

BG 1000 **EPD No. 101** / BG 500 **EPD No. 102** / BG 300 **EDP. No. 103**


This tool makes one bend endless band tin quick and accurate at the jobsite. Without difficulty leakproof and weldless gutters, ducts, high wallsheating, wallconnections etc. are constructed.



Kehle aus einem Stück von Bandblech gebogen. Es ist überall dicht, da es keine Naht aufweist.

Plier la noue d'une seule pièce à la bande de rive, partout étanche, parce que sans raccord.


Duct formed out of a single piece of band tin. Absolutely leakproof because weldless.



Innenliegende Rinne aus einem Stück Bandblech auf der Baustelle von Dehnung bis Dehnung gebogen.

La gouttière encaissée d'une pièce de la bande de rive pliée sur chantier d'allongement à l'allongement.


Endless gutter bend at the building site.



Rinne mit aufgestellter Wulst

Gouttière avec boudin rehaussé

gutter joined with bead



Sheddach (Wasserfalz kann mit BKZ oder ZHK gekantet werden)

Agrafage à l'eau peut être plié avec BKZ et ZHK

Shedroof (waterbead built with BKZ or ZHK)

	jawwidth	jawdepth	tooldepth	weight
BG 1000	395	316	43	15,4
BG 500	197	316	43	7,6
BG 300	118	229	43	5,5
	Inch	Inch	Inch	

	Arbeitslänge / Langoeur de travail	Höhe / Profondeur de travail	Breite;Tiefe / Profondeur de réglage de laboutée	Gewicht / poids
BG 1000	1000	800	110	15,4
BG 500	500	800	110	7,6
BG 300	300	580	100	5,5
	mm	mm	mm	

